



靠「臉」解鎖，安全等級再提升！

TCIT Facelock 將臉部辨識軟體整合於單一硬體，搭載多重因子感測裝置、攝影機，使其快速及準確辨識人員是否為本人，並提供門禁管控，輕量體積、易於安裝，廣泛適用於各類擁有安全性需求之場域。



高安全性

多重因子驗證：利用生物辨識唯一性的特徵，搭載 PIN Code、RFID...等裝置於硬體，可進行單因子或雙因子 (2 factors) 的身份驗證確認，使得安全等級更提升。



高便利性

All-in-One 一體機：建置簡易，TCIT Facelock 已具備通用接口，可直接導入既有門禁，不需額外添加硬體設備，並搭載觸控式螢幕，使用人性化的操作介面，直覺且快速。



社區門禁

大數據中心、高安全等級實驗室

活動、會場報名身份驗證

工廠廠區、辦公室：杜絕代打卡


軟體規格

建檔人數	10,000 人; JPG and JPEG Format
1:N 臉部辨識速度	≤ 0.5 秒/人
辨識率	≥ 99%
辨識距離	0.3 公尺到 1 公尺
建檔	支援遠端上傳照片與攝影機拍照建檔
環境光源	250 Lux 以上之均勻光線並避免背光; IR 模式開啟: 0.5 Lux
辨識模式	人臉、卡片、密碼
容量(卡片、事件)	50,000

硬體規格

型號	TH-8848
操作系統	嵌入式 Linux 系統
處理器	CPU + GPU
螢幕	7 英吋 LCD 觸控式螢幕 (比例: 16:9) 解析度: 1280p x 600p
通訊模式	10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Network Interface
接口	RS-485 x 1, Wiegand x 1, USB x 1, Lock x 1, Door Magnetic Sensor x 1, Alarm Input x 2, Alarm Output x 1, Tamper x 1, Exit Button x 1
攝影機	2 MP Dual-Lens Camera; 1080p; Auto-Focus; Suggested Person Recognition Height: 140 cm to 190 cm
揚聲器	x 1
電源	12 VDC/3 A (Without Adapter; Centralized Power Supply); 36W
工作溫度	-20 °C to +65 °C (-4 °F to +149 °F)
相對濕度	0% to 90% (不凝結水滴狀態下)
安裝方式	壁掛
尺寸	330mm x 140mm x 45mm (12.99" x 5.51" x 1.77")
重量	裝置: 960g; 背架: 385g

歡迎聯絡我們！ Contact Us for More Information!

 台北市大同區民權西路104號12樓-1

 +886 2-2553-8857

 service@tcit.com.tw